




2427D

ПЛОСКОГУБЦЫ С УДЛИНЕННЫМИ ИЗОГНУТЫМИ ГУБКАМИ, 60°



- ISO 5745
- Отделка: Оксидирование, антикоррозионная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь, рукоятки с покрытием из ПВХ
- Тонкие полукруглые губки с насечкой
- Острые кромки пригодны для резки мягких материалов, к примеру медного провода с электроизоляцией
- Загнутые на 60° узкие губки обеспечивают надежный захват детали и позволяют работать в ограниченном пространстве


| | | | | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | | | | |
|------------|--|---------|---|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 2427 D-160 | | 731415 | 5 | 160 | 46 | 17 | 9 | 2 | 2 | 12 | 3.0 | 1.8 | 1.6 | 160 |
| 2427 D-200 | | 0169030 | 5 | 200 | 10 | 17 | 9 | 2 | 2 | 12 | 3.0 | 1.8 | 1.6 | 170 |

2427S

ПЛОСКОГУБЦЫ С УДЛИНЕННЫМИ ИЗОГНУТЫМИ ГУБКАМИ, 60°



IEC 60900 1000V




- Узкогубцы изолированные, с губками, загнутыми под угол 60°
- ISO 5745, IEC 60900
- Отделка: Оксидирование, антикоррозионная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь, пластиковые рукоятки
- Острые кромки пригодны для резки мягких материалов, к примеру медного провода с электроизоляцией
- Оснащены возвратной пружиной с функцией включения/выключения

| | | | | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | | | | |
|------------|--|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 2427 S-200 | | 731415 | 3 | 200 | 70 | 17 | 9 | 2 | 2 | 12 | 3.0 | 1.8 | 1.6 | 170 |

2477G-200

ПЛОСКОГУБЦЫ С УДЛИНЕННЫМИ ИЗОГНУТЫМИ ГУБКАМИ, 60°



- ISO 5745
- Отделка: Полировка и лакированное покрытие для лучшей защиты от коррозии
- Материал: Высококачественная легированная сталь, двухкомпонентные рукоятки

| | | | | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | | | | |
|------------|--|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 2477 G-200 | | 731415 | 5 | 210 | 70 | 22 | 11 | 4 | 3 | 70 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 185 |