



## 64A/PH 2P

### БИТЫ ПОД ВИНТЫ PHILLIPS, 25 MM



- Привод: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Отделка: Покрыта прозрачным лаком с антикоррозийными свойствами
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Применение: Рекомендуется использовать с целью избегания выскакивания инструмента из головки винта
- 2 штуки в блистере

	 731415			 L mm	 g
64A/PH1-2P	0200948	1	1	25	18
64A/PH2-2P	0200955	1	2	25	18
64A/PH3-2P	0200962	1	3	25	18

## 64A/PZ

### БИТЫ ПОД ВИНТЫ POZIDRIV, 25 MM



- Привод: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Отделка: Покрыта прозрачным лаком с антикоррозийными свойствами
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Применение: Рекомендуется использовать с целью избегания выскакивания инструмента из головки винта
- 10 штук в пластиковом боксе

	 731415			 L mm	 g
64A/PZ1	0198603	10	1	25	5
64A/PZ2	0198627	10	2	25	5
64A/PZ3	0198634	10	3	25	5

## 64A/PZ 2P

### БИТЫ ПОД ВИНТЫ POZIDRIV, 25 MM



- Привод: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Отделка: Покрыта прозрачным лаком с антикоррозийными свойствами
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Применение: Рекомендуется использовать с целью избегания выскакивания инструмента из головки винта
- 2 штуки в блистере

	 731415			 L mm	 g
64A/PZ1-2P	0200979	1	1	25	18
64A/PZ2-2P	0200986	2	2	25	18
64A/PZ3-2P	0200993	1	3	25	18