



ОСОБО ПРОЧНЫЕ БИТЫ 1/4"

61H/50T

БИТЫ ПОД ВИНТЫ TORX®, 50 MM



- Привод: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Отделка: Покрты желтым лаком с антикоррозионными свойствами
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Применение: Высокопрочные биты идеально подходят для завинчивания в дерево и иные мягкие материалы
- Тorsионная часть скручивается в случае превышения пикового усилия, что позволяет сделать завинчивание более продуктивным и избежать преждевременного износа крепежа и инструмента
- 5 штук в пластиковом боксе

	 731415			 D mm	 L mm	 g
61H/50T10	0200443	5	T10	2.74	50	10
61H/50T15	0200450	5	T15	3.27	50	10
61H/50T20	0200467	5	T20	3.86	50	10
61H/50T25	0200474	5	T25	4.43	50	10
61H/50T30	0200481	5	T30	5.52	50	12
61H/50T40	0200498	5	T40	6.65	50	14



БИТЫ С ПОКРЫТИЕМ 1/4"

64A/PH

БИТЫ ПОД ВИНТЫ PHILLIPS, 25 MM



- Привод: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Отделка: Покрты прозрачным лаком с антикоррозийными свойствами
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Применение: Рекомендуется использовать с целью избежания выскакивания инструмента из головки винта
- 10 штук в пластиковом боксе

	 731415			 L mm	 g
64A/PH1	0198481	10	1	25	5
64A/PH2	0198559	10	2	25	5
64A/PH3	0198573	10	3	25	5