



МОЛОТКИ ДЛЯ РАБОТ ПО МЕТАЛЛУ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ

489

КУВАЛДА



- Мощная кувалда со слегка выпуклыми бойками
- Термически обработанный боек с мягкой торцевой поверхностью и твердой серединой
- Более мягкая ударная часть предотвращает появление трещин или дробление, а твердый сердечник защищает место присоединения к ручке
- Прочная ручка из резины, усиленная стержнями из высокоуглеродистой стали
- ANSI/HTI B173-1991, ASTM A576 (молот), ASTM A421 (ручка)

| | 731415 | | A mm | B mm | C mm | g | g |
|----------|------------|---|---------|---------|---------|-------|-------|
| 489-1100 | 0133055 | 1 | 94 | 294 | 45 | 1100 | 1820 |
| 489-1800 | 0133062 | 1 | 116 | 300 | 49 | 1800 | 2720 |
| 489-2700 | 0133079 | 1 | 151 | 752 | 53 | 2700 | 4540 |
| 489-3600 | 0133086 | 1 | 167 | 788 | 59 | 3600 | 5900 |
| 489-4500 | 0133093 | 1 | 178 | 797 | 68 | 4500 | 6800 |
| 489-5400 | 0133109 | 1 | 192 | 795 | 66 | 5400 | 7700 |




МОЛОТКИ СЛЕСАРНЫЕ

481

МОЛОТОК НЕМЕЦКОГО ТИПА



- Слесарный молоток немецкого типа для работы по металлу
- Ручка из высококачественного ясеня, прямое волокно, без сучков
- DIN 1041
- Сертификация GS



| | 731151 | | A mm | B mm | C mm | g | g |
|----------|------------|---|---------|---------|---------|-------|-------|
| 481-100 | 8005030 | 4 | 82 | 260 | 15 | 100 | 160 |
| 481-200 | 8005047 | 4 | 95 | 260 | 19 | 200 | 260 |
| 481-300 | 8005054 | 4 | 105 | 300 | 23 | 300 | 420 |
| 481-400 | 8005061 | 4 | 112 | 300 | 25 | 400 | 520 |
| 481-500 | 8005078 | 4 | 118 | 300 | 27 | 500 | 620 |
| 481-800 | 8025540 | 4 | 130 | 350 | 29 | 800 | 980 |
| 481-1000 | 8005092 | 4 | 135 | 350 | 36 | 1000 | 1180 |
| 481-1500 | 8025533 | 2 | 145 | 385 | 42 | 1500 | 1700 |