

ТЕСТИРОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОНИКА

Цифровые мультиметры

Выберите измеритель для себя



7 лет ограниченной гарантии
В списках CE и UL

ОТМЕТЬТЕ
ЧТО НУЖНО

Характеристики	✓	EEDM596DK	EEDM525D	EEDM504D	EEDM503D
Сертификат калибровочной модели		EEDM596DCRT	—	EEDM504DCRT	—
Макс. показания счетчика		40 000	4 000	4 000	2 000
Вольт перем. напряжения		750	750	750	750
Вольт постоян. напряжения		1 000	1 000	1 000	1 000
Базовая точность пост. напряжения		0,10%	0,50%	0,50%	0,50%
Сила перемен. тока		10	10	10	10
Микроамперы		есть	есть	есть	есть
Сила постоян. тока		10	10	10	10
Вычисл. среднеквадратич. значения (RMS)		есть	есть	есть	есть
Сопротивление		40 МОм	40 МОм	40 МОм	20 МОм
Емкостное сопротивление		есть	есть	есть	—
Частота		есть	есть	есть	—
Аналог. столбчатая гистограмма		есть	есть	есть	—
Автодиапазон		есть	есть	есть	—
Удержание данных		есть	есть	есть	есть
Минимум/максимум		есть	есть	есть	—
Подсветка		есть	есть	—	—
Автоматическое отключение		есть	есть	есть	—
Скорость вращения, об./мин. (*дополн.)		есть	EEDMRPMG*	EEDMRPMG*	EEDMRPMG*
Настр. уровня срабатывания		есть	—	—	—
Цепь с понижением шума		есть	—	—	—
Датчик температуры (*дополн.)		есть	есть	EEDM506C*	EEDM506C*
Режим работы/разрешение		есть	Только режим работы	Только режим работы	—
Ширина mS импульса		есть	—	—	—
Вывод для подкл. ПК (USB)		есть	—	—	—
В списках CE или UL		CE, cULus 61010-1	CE, cULus 61010-1	CE, cULus 61010-1	CE, cULus 61010-1
Категория		кат. II 750 В пер. напр., кат. III 1000 В пост. напр., кат. III 600 В пер./пост. напр.	кат. II 750 В пер. напр., кат. III 1000 В пост. напр., кат. III 600 В пер./пост. напр.	кат. II 750 В пер. напр., кат. III 1000 В пост. напр., кат. III 600 В пер./пост. напр.	кат. II 750 В пер. напр., кат. III 1000 В пост. напр., кат. III 600 В пер./пост. напр.
Удобная дверца отсека батарей и предохранителей		есть	есть	есть	есть
Обнаружитель аппаратного сбоя		есть	—	—	—
Фильтр нижних частот (LPF)		есть	есть	—	—
Обнаружитель неисправ. предохранителя		есть	есть	есть	есть
Размеры (с накладкой), в дюймах		7 3/4 x 3 3/4 x 1 1/2	7 3/4 x 3 3/4 x 1 1/2	7 3/4 x 3 3/4 x 1 1/2	7 3/4 x 3 3/4 x 1 1/2
Ящик		MT586BK1	MT586BK1	EEDM503B3	—
Сменные предохранители		EEDM504B1 EEDM504B2	EEDM525D6 EEDM525D7	EEDM504B1 EEDM504B2	EEDM503B2 EEDM504B2

ТЕСТИРОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОНИКА

Цифровые мультиметры

HYBRID
INNOVATION



7 лет ограниченной гарантии на измерители Snap-on®
5 лет ограниченной гарантии на измерители Blue-Point®

В списках **CE** и **UL**

ОТМЕТЬТЕ
ЧТО НУЖНО

EEDM604C	EEDM695C	MT454C	MT501C	MT574C	Характеристики	✓
—	—	—	—	MT574CART MT574CCRT	Сертификат калибровочной модели	
50 000	50 000	4 000	2 000	4 000	Макс. показания счетчика	
1 000	1 000	600	600	600	Вольт перем. напряжения	
1 000	1 000	600	600	600	Вольт постоянн. напряжения	
0,05%	0,05%	0,50%	0,75%	0,30%	Базовая точность пост. напряжения	
10	10	—	—	400 мА	Сила перемен. тока	
есть	есть	—	—	—	Микроамперы	
10	10	—	—	400 мА	Сила постоянн. тока	
есть	есть	—	—	—	Вычисл. среднеквадратич. значения (RMS)	
(и проводимость)	(и проводимость)	40 МОм	2 КОм	40 МОм	Сопротивление	
есть	есть	—	—	—	Емкостное сопротивление	
есть	есть	—	—	—	Частота	
есть	есть	—	—	—	Аналог. столбчатая гистограмма	
есть	есть	есть	—	есть	Автодиапазон	
есть	есть	—	есть	есть	Удержание данных	
есть	есть	—	—	есть	Минимум/максимум	
есть	есть	—	—	—	Подсветка	
есть	есть	есть	—	есть	Автоматическое отключение	
EEDMRPMG*	EEDM512B1*	—	EEDMRPMG*	EEDMRPMG*	Скорость вращения, об./мин. (*дополн.)	
—	есть	—	—	—	Настр. уровня срабатывания	
—	есть	—	—	—	Цепь с понижением шума	
MT586B	MT586B1	—	EEDM506C*	EEDM506C*	Датчик температуры (*дополн.)	
—	есть	—	—	—	Режим работы/разрешение	
есть	есть	—	—	—	Ширина mS импульса	
—	дополн.	—	—	—	Вывод для подкл. ПК (USB)	
CE, cULus 61010-1	CE, cULus 61010-1	CE, cULus 3111	CE, cULus 3111	CE, cULus 3111	В списках CE или UL	
кат. III 1000 В, кат. IV 600 В	кат. III 1000 В, кат. IV 600 В	кат. III 600 В	кат. III 600 В	кат. III 600 В	Категория	
есть	есть	—	—	—	Удобная дверца отсека батарей и предохранителей	
есть	есть	—	—	—	Обнаружитель аппаратного сбоя	
—	—	—	—	—	Фильтр нижних частот (LPF)	
есть	есть	—	—	—	Обнаружитель неисправ. предохранителя	
3 13/16 x 8 x 2 13/32	3 13/16 x 8 x 2 13/32	6 x 3 x 2	6 x 3 x 2	6 x 3 x 2	Размеры (с накладкой), в дюймах	
MT586BK1*	MT586BK1*	—	—	—	Ящик	
EEDM604C1 EEDM604C2	EEDM604C1 EEDM604C2	—	—	EEDM504B1	Сменные предохранители	

ВНИМАНИЕ



* Запрещается использовать, если в воздухе содержатся взрывоопасные пары.